


BROCHES MOTORISÉES

HF145-001-001

▶ AVANTAGES PRODUIT



- ▶ **Puissance nominale S1 : 6 kW**
Couple nominal S1 : 4,9 Nm
Vitesse de rotation max. : 24 000 tr/min
- ▶ Refroidissement de l'air par ventilateur électrique
- ▶ Communication IO-Link
- ▶ Conçu comme support de groupe
- ▶ Des performances optimales grâce à l'utilisation de roulements hybrides
- ▶ Convient au travail du bois, du plastique, des métaux légers et des composites

▶ ÉQUIPEMENT



Nettoyage par cône de l'interface outils



IO-Link



Joint à labyrinthe



Surveillance logement de l'outil



Air de barrage



Surveillance de la vitesse de rotation



Changement d'outil automatique

▶ OPTIONS



Interface pour essieu C



Accéléromètre



Réglable par vecteur/Guidage arrière



Bouton-poussoir pour déverrouillage d'outils manuel



Interface pour groupes



Unité de changement pour robot

▶ ACCESSOIRES



Variateur de fréquence

Page 41



Unité de commande

Page 41



Adaptateur Variateur de fréquence

Page 41



Câbles électriques

Page 43



Câbles de signal

Page 43



Unité de changement pour robot

Page 44

► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► HF145-001-001

Moteur asynchrone triphasé, 4 pôles

Puissance nominale S1 [kW]	6.0
Couple nominal S1 [Nm]	4.9
Courant nominal S1 [A]	14.0
Vitesse de rotation nominale	11.780
Vitesse de rotation maximale	24000
Interface outils	HSK-F63
Technologie de moteur	Asynchrone
Nombre de pôles	4
Unité de desserrage	Pneumatique
Refroidissement	Ventilateur électrique
Poids [kg]	26

► Plan d'affectation

	Connexions
A	Desserrer l'outil
AZ	Serrer l'outil
KR	Nettoyage par cône
SPL	Air de barrage
XD1	Connexion d'alimentation et de signal
XG2	Connexion de signal

