

MATCH - MODUŁ ROBOTA


LWR50F-04-01-A

► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE




MATCH

► Konstrukcja pionowa z wycentrowaną siłą utrzymującą




► Siły i momenty

Przedstawia siły statyczne i momenty.



Mr [Nm]	20
My [Nm]	40
Fa [N]	500

► Konstrukcja pozioma z wycentrowaną siłą utrzymującą



► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE



PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE



WVM7
Złącze skręcane kątowo-wychylne



ZUB123084
Odciążenie od naprężeń

Nr katalogowy	► Dane techniczne
	LWR50F-04-01-A
Pasuje do typ robota	Techman Release > 3.0 / OMRON TM-Series*
Sterowanie	Wersją I/O
Logika IO	NPN
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1	TK 50
Masa manipulacyjna maks. [kg]	25
Przewód przyłączeniowy	Wtyk, M8, 8-biegunowe
Skok blokujący [mm]	1
Przeniesienie energii elektrycznej	zintegrowane
Przeniesienie energii pneumatycznej	zintegrowane
Siła dokręcania [N]	50
Siła rozdzielająca [N]	0
Dokładność powtarzania w X, Y [mm]	0.05
Dokładność powtarzania w Z [mm]	0.05
Przenoszenie osi przyłączeniowych maks. w X, Y [mm]	1.0
Temperatura robocza [°C]	5 ... +60
Żywotność w cyklach	100000
Typ ochrony wg IEC 60529	IP40
Masa [kg]	0.62

*Odpowiedni dla wszystkich Techman / OMRON TM-Seriesów od wersji sprzętowej 3.0

