

# PINZE MAGNETICA

## LWR50L-26-00002-A


### ► SPECIFICHE PRODOTTO



**MATCH**

### ► Forze e momenti

Mostra le forze e i momenti statici



Mr_L [Nm]	20
My_L [Nm]	40
Fa_L [N]	500

► Dati tecnici	
<b>LWR50L-26-00002-A</b>	
<b>Dati generali</b>	
Temperatura di esercizio [°C]	5 ... +80
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP40
Peso [kg]	0.6
<b>Dati specifici del cambio utensili</b>	
Alimentazione pneumatica	integrato
Corsa di serraggio [mm]	1
Ripetibilità nell'asse X e Y [mm]	0.05
Ripetibilità nell'asse Z [mm]	0.05
Forza di serraggio [N]	50
Forza di distacco [N]	0
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y [mm]	1.0
<b>Dati specifici della pinza</b>	
Adatto per la serie	LWR50F
Forza adesiva mass. [N]	65
Pressione di esercizio min. [bar]	3
Pressione di esercizio mass. [bar]	8
Volume d'aria per ciclo [cm <sup>3</sup> ]	9

## ▶ ACCESSORI CONSIGLIATI



### COLLEGAMENTI/ALTRO



**ALWR1-50-A**  
Match - Deposito

## ▶ ACCESSORI CONSIGLIATI PER DEPOSITO



**NJ5-E2SK-01**  
Sensori induttivi cavi 0,3 m - Spina M8

- ② Alimentazione di energia
- ②③ Filtro
- ④⑨ messa a terra

