

# CHWYTAK MAGNETYCZNY

## LWR50L-26-00003-A


### ► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE



**MATCH**

### ► Siły i momenty

Przedstawia siły statyczne i momenty.



Mr_L [Nm]	20
My_L [Nm]	40
Fa_L [N]	500

Nr katalogowy	► Dane techniczne
<b>Informacje ogólne</b>	<b>LWR50L-26-00003-A</b>
Temperatura robocza [°C]	5 ... +80
Typ ochrony wg IEC 60529	IP40
Masa [kg]	1.4
<b>Dane specyficzne dla zmieniar ki narzędzi</b>	
Przeniesienie energii pneumatyczne	zintegrowane
Skok blokujący [mm]	1
Dokładność powtarzania w X, Y [mm]	0.05
Dokładność powtarzania w Z [mm]	0.05
Siła dokręcania [N]	50
Siła rozdzielająca [N]	0
Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y [mm]	1.0
<b>Dane specyficzne dla chwytaka</b>	
Pasuje do serii	LWR50F
Siła przyczepności maks. [N]	220
Ciśnienie robocze min. [bar]	3
Ciśnienie robocze maks. [bar]	8
Pojemność cylindra na cykl [cm³]	75

## ▶ ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE



### PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE



**ALWR1-50-A**  
Match - Stanowisko odkładania



**NJ5-E2SK-01**  
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy, przewód 0,3 m – wtyk M8

## ▶ ZALECANE WYPOSAŻENIE ZESTAWU DO STANOWISKO ODKŁADANIA

- ② Zasilanie w energię
- ②③ Filtr
- ②④ Zaslepka lub zabezpieczenie transportowe
- ④⑨ Uziemienie

