

PINCE À AIGUILLES

LWR50L-27-00001-A


► SPÉCIFICATIONS PRODUIT



MATCH

► Forces et couples

Affichage des forces et couples statiques



Mr_L [Nm]	20
My_L [Nm]	40
Fa_L [N]	500

► Caractéristiques techniques	
N° de commande	LWR50L-27-00001-A
Caractéristiques générales	
Température de service [°C]	5 ... +80
Protection de IEC 60529	IP30
Poids [kg]	0.69
Données spécifiques au changeur d'outils	
Transfert électrique de l'énergie	intégrée
Course de verrouillage [mm]	1
Précision de répétition en X, Y [mm]	0.05
Précision de répétition en Z [mm]	0.05
Force de serrage [N]	50
Force de desserrage [N]	0
Déport max. de l'axe au couplage en X, Y [mm]	1.0
Données spécifiques au préhenseur	
Adapté aux séries	LWR50F
Course de l'aiguille min. réglable [mm]	0
Course de l'aiguille max. réglable [mm]	1.5
Nombre d'aiguilles [pièce]	20
Diamètre de l'aiguille [mm]	0.7
Temps de retrait/Temps d'avance [s]	0.03
Précision de répétition +/- [mm]	0.05
Pression de service min. [bar]	4
Pression de service max. [bar]	8
Pression de service nominal [bar]	6
Volume du vérin par cycle [cm³]	1

▶ ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



RACCORDS / AUTRES



ALWR1-50-A
Match - Magasins

▶ ACCESSOIRES RECOMMANDÉS MAGASINS



NJ5-E2SK-01
Détecteur de proximité inductif Câble 0,3 m - Fiche M8

