

可自定螺纹快速接头

S12-G-8

▶ 产品规格



- ▶ 可在现场灵活集束的插拔连接器
- ▶ 集束省时, 无需剥除单芯线的绝缘层


订购编号

固定螺纹	M12
固定类型	绝缘位移连接
规格	直头
接触点/面数量	8
编码	A
额定电压 [V]	60
电流负荷(40°) [A]	2
绝缘电阻	$\geq 10^9 \Omega$
电阻	$\leq 3 m\Omega$
触点材料	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, PA, 黑色
夹紧基体材料	塑料, PA, 黑色
连接横截面积	最大 0.5 mm ²
压接区域/ 外直径 [mm]	6 ... 8
连接类型	绝缘位移连接
认证	LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护	IP67

▶ 技术数据

S12-G-8

M12
绝缘位移连接
直头
8
A
60
2
$\geq 10^9 \Omega$
$\leq 3 m\Omega$
合金, 铜锌, 镀金
塑料, PA, 黑色
塑料, PA, 黑色
最大 0.5 mm ²
6 ... 8
绝缘位移连接
LABS / REACH / RoHS
IP67



PIN分配

