

# KONEKTORY PRIAME KONFEKČNE POUŽITELNÉ S REZNÝM ZVERNÝM PRIPOJENÍM

## S8-G-3

### ► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV



- Konektor pre flexibilnú konfekcionalizáciu na mieste
- Konfekcionalizácia bez odizolovania jednotlivých žíl šetriaca čas


### ► Technické údaje

#### Objednávacie č.

|   |  |
|---|--|
| Prípojný závit                                | M8   |
| Druh pripojenia                               | Rezným zverným pripojením                    |
| Prevedenie                                    | Rovno  |
| Počet kontaktov                               | 3  |
| Menovité napätie [V]                          | 32   |
| Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C) [A] | 4  |
| Izolačný odpor                                | $\geq 10^9 \Omega$                           |
| Prechodový odpor                              | $\leq 10 \text{ m}\Omega$                    |
| Materiál kontaktov                            | Kov, CuZn, pozlátené                         |
| Materiál držiakov kontaktov                   | Plast, PA, BK                                |
| Materiál rukovätí                             | Zinkový tlakový odliatok, poniklované        |
| Materiál spojovacej matice                    | -  |
| Prierez pripojenia                            | 0,14 ... 0,34 mm <sup>2</sup>   AWG26 ... 22 |
| Rozsah upnutia/vonkajší priemer [mm]          | 2,5 ... 5,1                                  |
| Typ pripojenia                                | Rezným zverným pripojením                    |
| Teplota okolia [°C]                           | -40 ... +85                                  |
| Druh krytia potiem IEC 60529                  | IP67   |

#### S8-G-3

|  |
|--|
| M8   |
| Rezným zverným pripojením                    |
| Rovno  |
| 3  |
| 32   |
| 4  |
| $\geq 10^9 \Omega$                           |
| $\leq 10 \text{ m}\Omega$                    |
| Kov, CuZn, pozlátené                         |
| Plast, PA, BK                                |
| Zinkový tlakový odliatok, poniklované        |
| -  |
| 0,14 ... 0,34 mm <sup>2</sup>   AWG26 ... 22 |
| 2,5 ... 5,1                                  |
| Rezným zverným pripojením                    |
| -40 ... +85                                  |
| IP67   |



Obsadenie PIN-ov

