

CONECTOR DOBLE


S8-Y-4

Referencia	S8-Y-4
Resistencia al aislamiento	$\geq 10^9 \Omega$
Material del cuerpo	Plástico, TPU, BU
Material de la junta	FPM/FKM
Temperatura ambiente [°C]	-30 ... +90
Protección según IEC 60529	IP67


Referencia	S8-Y-4
Tipo de conexión	Conector
Rosca de conexión	M8
Material de los contactos	Metal, CuZn, con baño de oro
Material de los soportes de los contactos	Plástico, TPU, BK
Material del racor	Metal, CuZn, niquelado
Tensión de medición [V]	60
Número de contactos	4
Intensidad de corriente máxima admisible por pin (a 40 °C) [A]	4

Referencia	S8-Y-4
Tipo de conexión	Hembra
Rosca de conexión	M8
Material de los contactos	Metal, CuZn, con baño de oro
Material de los soportes de los contactos	Plástico, TPU, BK
Material del racor	Metal, CuZn, niquelado
Tensión de medición [V]	60
Número de contactos	3
Intensidad de corriente máxima admisible por pin (a 40 °C) [A]	4


Referencia	S8-Y-4
Tipo de conexión	Hembra
Rosca de conexión	M8
Material de los contactos	Metal, CuZn, con baño de oro
Material de los soportes de los contactos	Plástico, TPU, BK
Material del racor	Metal, CuZn, niquelado
Tensión de medición [V]	60
Número de contactos	3
Intensidad de corriente máxima admisible por pin (a 40 °C) [A]	4



Disposición de los pines



Disposición de los pines



Esquema de conexiones

