

# KOMPONENTY MANIPULACYJNE

## SIŁOWNIKI KRÓTKOSKOKOWE – SERIA SHD

### ► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE



#### ► Uwaga

Siłowniki SH można łączyć ze ssawkami za pomocą tulejek wkręcanych.

ZUB0028 – rodzaj przyłączenia 2

ZUB0029 – rodzaj przyłączenia 1

#### ► Cechy szczególne

Zintegrowana zwężka Venturiego do wytwarzania próżni

### ► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE



Tulejka wkręcana

ZUB0028




Tulejka wkręcana

ZUB0029



Element zaciskowy

KB3M



Indukcyjny czujnik zbliżeniowy – przewód 5 m

NJ3-E2



Wychyłny dławiący zawór zwrotny

DRVM5X4

Nr katalogowy	Dane techniczne*			
	SH7	SH15	SH25	SH50
Skok [mm]	7	15	25	50
Siła nacisku [N]	170	170	170	170
Siła rozciągająca [N]	100	100	100	100
Pojemność cylindra na cykl [cm <sup>3</sup> ]	4	9	15	30
Temperatura robocza [°C]**	5 ... +80	5 ... +80	5 ... +80	5 ... +80
Masa [kg]	0.09	0.1	0.13	0.18

\*Wszystkie wartości zmierzone przy 6 barach.

\*\*W przypadku zakresu temperatur do 150°C należy załączyć dodatek do zamówienia T.

