

KOMPONENTY MANIPULACYJNE

SIŁOWNIKI KRÓTKOSKOKOWE – SERIA SHD

► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE



► Uwaga

Siłowniki SH można łączyć ze ssawkami za pomocą tulejek wkręcanych.

ZUB0028 – rodzaj przyłączenia 2

ZUB0029 – rodzaj przyłączenia 1

► Cechy szczególne

Zintegrowana zwężka Venturiego do wytwarzania próżni

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE



Tulejka wkręcana

ZUB0028



Tulejka wkręcana

ZUB0029



Element zaciskowy

KB3M



Indukcyjny czujnik zbliżeniowy – przewód 5 m

NJ3-E2



Wychyłny dławiący zawór zwrotny

DRVM5X4

Nr katalogowy	Dane techniczne*	
	SHD25	SHD50
Skok [mm]	25	50
Siła nacisku [N]	100	100
Siła rozciągająca [N]	100	100
Pojemność cylindra na cykl [cm ³]	12	25
Temperatura robocza [°C]**	5 ... +80	5 ... +80
Masa [kg]	0.19	0.27

*Wszystkie wartości zmierzone przy 6 barach.

**W przypadku zakresu temperatur do 150°C należy załączyć dodatek do zamówienia T.

