

MANIPULAČNÉ KOMPONENTY

VALEC S KRÁTKYM ZDVIHOM - RAD SHD

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV



► Poznámka

Valce SH sa dajú s prísavkami kombinovať cez skrutkovaciu objímku

ZUB0028 - druh pripojenia 2

ZUB0029 - druh pripojenia 1

► Špecifiká

Integrovaná Venturiho trubica na vytváranie vákuua

► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



Skrutkovacia objímka

ZUB0028




Skrutkovacia objímka

ZUB0029



Zvierkovnica

KB3M



induktívny snímač priblíženia - kábel 5 m

NJ3-E2



Výkyvné škrtiace spätné ventily

DRVM5X4

Objednávacie č.	▶ technické údaje*	
	SHD25	SHD50
Zdvih [mm]	25	50
Tlaková sila [N]	100	100
Ťažná sila max. [N]	100	100
Objem valca na cyklus [cm ³]	12	25
Prevádzková teplota [°C]**	5 ... +80	5 ... +80
Hmotnosť [kg]	0,19	0,27

*všetky údaje merané pri 6 bar

** Teplotný rozsah do 150 °C pridať príslušenstvo na objednávku T

